



Produktblatt m 067/360

empfohlener Einbau:

Die Bänke werden mit V2A – Sechskant – Gewindeschlossschrauben M8 x 100 mm gemäß DIN 931, V2A – Unterlegscheiben gemäß DIN 125 B und Universaldübeln auf einem festen Untergrund z.B. Betonplatte, Kantenstein o.ä. ortsfest befestigt.

Pflegehinweis:

Alle Stahlteile unserer Produkte sind feuerverzinkt und in der Regel pulverbeschichtet. Eine regelmäßige Pflege ist daher nicht erforderlich.

Die Holzauflagen bestehen in der Regel aus unbehandeltem Lärchenholz. Dieses ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet und bedarf keiner besonderen Pflege. Ein Ausbleichen der obersten Holzschicht durch Sonneneinstrahlung (ergrauen) ist normal und kein Mangel.

Die Holzoberfläche kann durch das Aufbringen einer Lasur geschützt werden. Dies erfordert jedoch eine regelmäßige Nachbehandlung die abhängig von der Nutzung, dem Standort und der Sonneneinstrahlung ist.

Reparatur:

Durch mechanische Einflüsse entstandene kleinere Lackabplatzungen können vor Ort durch auf tupfen der entsprechenden Lackfarbe behoben werden. Bei stärkeren Beschädigungen die auch die Feuerverzinkung angegriffen haben, muss die Metalloberfläche gründlich von Rost befreit werden, eine Zinkfarbe und anschließend die Lackfarbe aufgetragen werden. Sollten Schweißnähte beschädigt, an- oder ganz gerissen sein, ist das Produkt auszutauschen.

Die Reparatur von beschädigten Hölzern hängt von der Stärke der Beschädigung ab. Kleinere Stellen können mit 80er, 120er oder 200er Schleifpapier derart behandelt werden, dass ein Splintern verhindert wird. Auf Flächen kann eine Holzspachtelmasse aufgetragen werden, die die Vertiefung oder Kerbung schließt.

Durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankung kann sich die Verschraubung der Holzauflagen lösen. Dies kann durch ein einfaches nachziehen der Schrauben behoben werden.

Kontakt:

weitere Informationen erhalten sie unter

www.formbe.de

form [be:] OHG

freiraumelemente

Danneckerstrasse 8

10245 Berlin

fon: 0049-(0)30-206 47 335

fax: 0049-(0)30-700 14 31 246

form [be:]
Freiraumelemente